

Material Edelstahl

Dichtung Silikon (weitere auf Anfrage)

Einsatztemperatur -40°C bis +80°C

Schutzart IP66 (höhere Schutzart auf Anfrage)

Hinweis Gehäuse, um die innenliegende Elektronik gegen Wasser, Staub und mechanischen Einflüssen zu schützen.

Material Stainless Steel

Sealing Silicone (Further on Request)

Operating Temperature -40°C to +80°C

Protection Class IP66 (higher protection on Request)

Note Enclosure to protect the internal electronics against water, dust and mechanical influences.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals



auf Anfrage

Artikel Article	Länge length (mm)	Breite width (mm)	Höhe height (mm)	Außenbefestigungslaschen External mounting brackets	Außengelenk External hinge
				Satz / set	Paar / pair
20 101006 000	100	100	61	x	x
20 151006 000	150	100	61	x	x
20 201006 000	200	100	61	x	x
20 151508 000	150	150	81	x	x
20 301508 000	300	150	81	x	x
20 401508 000	400	150	81	x	x
20 202008 000	200	200	81	x	x
20 202012 000	200	200	121	x	x
20 302008 000	300	200	81	x	x
20 302012 000	300	200	121	x	x
20 402012 000	400	200	121	x	x
20 602012 000	600	200	121	x	x
20 303012 000	300	300	121	x	x
20 303016 000	300	300	161	x	x
20 403016 000	400	300	161	x	x
20 503016 000	500	300	161	x	x
20 383816 000	380	380	161	x	x
20 504016 000	500	400	161	x	x

