

VERSCHLUSSSCHRAUBE RUND MIT SCHLITZ / M / PG / PLUG ROUND WITH SLOT / M / PG



**Material** Polyamid 6 GF 30

**Einsatztemperatur** Typ A: -40°C bis +100°C  
Typ B: -30°C bis +130°C

**Schutzart** IP 54

**Hinweis** Verschlusselement für den sicheren Verschluss von ungenutzten Gewindeeingängen an Gehäusen und Maschinen.

**Material** Polyamide 6 GF 30

**Operating Temperature** Typ A: -40°C to +100°C  
Typ B: -30°C to +130°C

**Protection Class** IP54

**Note** Closing element for the safe closing of unused entry threads on enclosures and machines.

Zulassungen / Approvals



Artikel Article		Gewinde Entry Thread	Typ Type	L (mm)	H (mm)	VPE PU
RAL7035	RAL9005					
11007512	-	M12x1.5	A	6.0	2.0	100
11007516	-	M16x1.5	A	6.0	3.0	100
11007520	-	M20x1.5	A	6.0	3.5	100
11007525	-	M25x1.5	A	8.0	3.5	100
11007532	-	M32x1.5	A	8.0	4.0	100
11007540	-	M40x1.5	A	8.0	5.0	50
11007550	-	M50x1.5	A	10.0	5.0	50
11007563	-	M63x1.5	A	12.0	5.0	25
-	13007512	M12x1.5	B	6.0	4.0	100
-	13007516	M16x1.5	B	7.0	4.0	100
-	13007520	M20x1.5	B	7.0	4.5	100
-	13007525	M25x1.5	B	10.0	4.0	100
-	13007532	M32x1.5	B	11.0	5.0	100
-	13007540	M40x1.5	B	13.0	5.5	50
-	13007550	M50x1.5	B	14.0	5.5	50
-	13007563	M63x1.5	B	15.0	4.5	25
11007407	13007407	PG 7	B	6.0	2.0	100
11007409	13007409	PG 9	B	6.5	3.0	100
11007411	13007411	PG 11	B	6.5	3.5	100
11007413	13007413	PG 13.5	B	6.5	3.5	100
11007416	13007416	PG 16	B	6.5	3.5	100
11007421	13007421	PG 21	B	8.0	4.0	100
11007429	13007429	PG 29	B	8.0	3.5	50
11007436	13007436	PG 36	B	10.0	4.0	25
11007442	13007442	PG 42	B	10.0	4.0	5
11007448	13007448	PG 48	B	12.0	4.0	5

