



ERWEITERUNG SECHSKANT / M x M / PG x PG / ENLARGER HEXAGON / M x M / PG x PG

Material	Polyamid 6 GF 30
Einsatztemperatur	-30°C bis +100°C
Schutzart	Abhängig von der Kombination mit weiteren Komponenten.
Hinweis	Adapter, um Gewindeeingänge an Gehäusen und Maschinen zu vergrößern.

Material	Polyamide 6 GF 30
Operating Temperature	-30°C to +100°C
Protection Class	Depending on the combination with further components.
Note	Adapter to enlarge entry threads on enclosures and machines.

Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Gewinde Entry Thread			Di (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE PU
	AG / Male	IG / Female					
RAL7035							
11081216	M12x1.5	M16x1.5	20	6.0	9.0	18.0	100
11081620	M16x1.5	M20x1.5	24	11.0	8.0	12.5	100
11082025	M20x1.5	M25x1.5	29	14.0	9.0	18.0	100
11082532	M25x1.5	M32x1.5	36	19.0	10.0	18.0	50
11083240	M32x1.5	M40x1.5	46	26.0	12.0	18.0	50
11084050	M40x1.5	M50x1.5	55	32.0	12.0	18.0	50
11085063	M50x1.5	M63x1.5	68	42.0	14.0	18.0	5
11080709	PG 7	PG 9	19	8.5	8.0	13.0	100
11080911	PG 9	PG 11	22	10.0	8.0	15.0	100
11081113	PG 11	PG 13.5	24	13.0	9.0	18.0	100
11081116	PG 11	PG 16	27	12.5	8.0	16.5	100
11081316	PG 13.5	PG 16	27	14.0	10.0	18.0	100
11081621	PG 16	PG 21	33	17.0	10.0	18.0	50
11082129	PG 21	PG 29	42	22.0	12.0	18.0	25
11082936	PG 29	PG 36	53	30.0	12.0	18.0	20
11083642	PG 36	PG 42	60	39.5	14.0	18.0	10
11084248	PG 42	PG 48	65	45.5	13.0	28.0	10

