



Material Polyamid 6 GF 30

Einsatztemperatur -30°C bis +100°C

Schutzart Abhängig von der Kombination mit weiteren Komponenten.

Hinweis Adapter, um Gewindeeingänge an Gehäusen und Maschinen mit einem alternativen Gewinde zu versehen.

Material Polyamide 6 GF 30

Operating Temperature -30°C to +100°C

Protection Class Depending on the combination with further components.

Note Adapter to provide an alternative thread to entry threads on enclosures and machines.

Zulassungen / Approvals

Artikel Article	Gewinde Entry Thread			Di (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE PU
	AG / Male	IG / Female					
RAL7035							
11071207	M12x1.5	PG 7	15	7.5	8.0	13.0	100
11071209	M12x1.5	PG 9	19	8.0	11.0	12.5	100
11071609	M16x1.5	PG 9	19	9.5	11.0	13.5	100
11072011	M20x1.5	PG 11	22	11.0	11.0	15.5	100
11072013	M20x1.5	PG 13.5	24	13.0	11.0	15.0	100
11072016	M20x1.5	PG 16	27	14.5	11.0	17.0	100
11072516	M25x1.5	PG 16	27	15.5	11.0	18.0	50
11072521	M25x1.5	PG 21	32	19.5	11.0	20.0	50
11073221	M32x1.5	PG 21	36	20.5	10.0	15.0	25
11073229	M32x1.5	PG 29	42	26.5	11.0	22.0	25
11074029	M40x1.5	PG 29	42	28.0	11.0	23.0	10
11075036	M50x1.5	PG 36	53	34.0	11.0	26.0	10
11075042	M50x1.5	PG 42	60	40.0	11.0	28.0	10
11076348	M63x1.5	PG 48	65	45.0	11.0	29.0	10
11070712	PG 7	M12x1.5	15	7.5	8.0	12.0	100
11070716	PG 7	M16x1.5	20	7.5	8.0	12.0	100
11070912	PG 9	M12x1.5	19	10.5	8.0	12.0	100
11070916	PG 9	M16x1.5	20	10.5	8.0	12.0	100
11070920	PG 9	M20x1.5	24	10.5	8.0	12.0	100
11071116	PG 11	M16x1.5	22	13.5	8.0	12.0	100
11071120	PG 11	M20x1.5	24	13.5	8.0	12.0	100
11071316	PG 13.5	M16x1.5	24	15.0	9.0	12.0	100
11071320	PG 13.5	M20x1.5	24	15.0	9.0	12.0	100
11071325	PG 13.5	M25x1.5	30	15.0	9.0	12.5	100
11071620	PG 16	M20x1.5	27	17.5	10.0	12.0	100
11071625	PG 16	M25x1.5	30	17.5	10.0	12.5	50
11072125	PG 21	M25x1.5	33	22.5	11.0	12.5	50
11072132	PG 21	M32x1.5	37	22.5	11.0	14.5	50
11072932	PG 29	M32x1.5	42	30.5	11.0	14.5	50
11072940	PG 29	M40x1.5	45	30.5	11.0	14.5	50

