



# GEGENMUTTER EMV / M / PG / LOCKNUT EMC / M / PG

**Material** Messing, vernickelt

**Hinweis** Gegenmutter zur Befestigung von Bauteilen mit Aussengewinde, sofern keine Gewindebohrung vorhanden ist. Schneidspitzen dienen der Herstellung eines elektrischen Kontaktes, speziell bei lackierten Gehäusen.

**Material** Nickel Plated Brass

**Note** Locknut for fixing components with male thread in case of no entry thread existing. Cutting edges generating an electrical contact, especially at painted enclosures.

## Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Gewinde Female Thread		H (mm)	VPE PU
61016512	M12x1.5	15	4.7	100
61016516	M16x1.5	19	4.7	100
61016520	M20x1.5	24	4.7	100
61016525	M25x1.5	30	5.2	50
61016532	M32x1.5	36	5.7	50
61016540	M40x1.5	46	6.5	50
61016550	M50x1.5	60	6.5	10
61016563	M63x1.5	70	6.0	10
61016407	PG 7	15	4.7	100
61016409	PG 9	18	4.7	100
61016411	PG 11	21	4.7	100
61016413	PG 13.5	23	4.7	100
61016416	PG 16	26	4.7	100
61016421	PG 21	32	5.2	50
61016429	PG 29	41	5.7	50
61016436	PG 36	51	5.6	25
61016442	PG 42	60	5.6	10
61016448	PG 48	64	6.1	10

