

REDUZIERDICHTEINSATZ FÜR EURO-TOP / REDUCING SEALING INSERT FOR EURO-TOP

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|---|
| Material | Chloropren (weitere auf Anfrage) | Material | Chloroprene (Further on Request) |
| Einsatztemperatur | -40°C bis +120°C | Operating Temperature | -40°C to +120°C |
| Hinweis | Dichteinsatz, um den Klemmbereich einer Kabelverschraubung anzupassen. | Note | Sealing insert to adjust the clamping range of a cable gland. |

Zulassungen / Approvals



| Artikel Article | Klemmbereich Clamping Range (mm) | | Ersetzt Standard-Dichteinsatz mit dem Klemmbereich Replaced Standard Sealing with Clamping Range (mm) | | D (mm) | H (mm) | VPE PU |
|--------------------|--|------|---|------|-----------|-----------|--------------|
| | ≧ | ≤ | ≧ | ≤ | | | |
| 00180407 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 6.5 | 8.6 | 7.1 | a.A. / o. r. |
| 00180409 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 8.0 | 10.9 | 7.0 | a.A. / o. r. |
| 00180411 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 13.7 | 10.0 | a.A. / o. r. |
| 00180413 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 12.0 | 16.0 | 8.4 | a.A. / o. r. |
| 00180416 | 7.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 9.3 | a.A. / o. r. |
| 00184525 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 17.0 | 20.4 | 10.7 | a.A. / o. r. |
| 00180421 | 9.0 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 22.9 | 12.2 | a.A. / o. r. |
| 00184532 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 21.0 | 25.4 | 14.2 | a.A. / o. r. |
| 00180429 | 12.0 | 20.0 | 18.0 | 25.0 | 30.4 | 14.0 | a.A. / o. r. |
| 00184540 | 16.0 | 23.0 | 19.0 | 28.0 | 33.4 | 17.0 | a.A. / o. r. |
| 00180436 | 20.0 | 26.0 | 22.0 | 32.0 | 40.0 | 16.8 | a.A. / o. r. |
| 00180442 | 25.0 | 31.0 | 30.0 | 38.0 | 45.0 | 16.5 | a.A. / o. r. |
| 00180448 | 29.0 | 35.0 | 34.0 | 44.0 | 51.0 | 16.5 | a.A. / o. r. |

