

Material Polyethylen

Einsatztemperatur -30°C bis +90°C

Material Polyethylene

Operating Temperature -30°C to +90°C

Hinweis Anschlussgewindedichtring, um den IP-Schutz eines Bauteils mit Aussengewinde zu erhöhen.

Note Connection thread sealing ring to improve the IP protection of a component with male thread.

Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Größe Size	D (mm)	Di (mm)	H (mm)	VPE PU
08501512	M12	16.0	12.0	2.0	lose / loose
08501516	M16	20.0	16.0	2.0	lose / loose
08501520	M20	24.0	20.0	2.0	lose / loose
08501525	M25	29.0	25.0	2.0	lose / loose
08501532	M32	36.0	32.0	2.0	lose / loose
08501540	M40	45.0	40.0	2.0	lose / loose
08501550	M50	56.0	50.0	2.0	lose / loose
08501563	M63	70.0	63.0	2.0	lose / loose
08501407	PG 7	16.5	12.5	2.0	lose / loose
08501409	PG 9	19.0	15.2	2.0	lose / loose
08501411	PG 11	22.5	18.6	2.0	lose / loose
08501413	PG 13.5	25.0	20.4	2.0	lose / loose
08501416	PG 16	27.0	22.5	2.0	lose / loose
08501421	PG 21	33.5	28.3	3.0	lose / loose
08501429	PG 29	43.5	37.0	3.0	lose / loose
08501436	PG 36	55.0	47.0	3.0	lose / loose
08501442	PG 42	63.0	54.0	3.0	lose / loose
08501448	PG 48	69.0	59.3	3.0	lose / lose

