

Material	Perbunan
Einsatztemperatur	-20°C bis +80°C
Hinweis	Anschlussgewindedichtring, um den IP-Schutz eines Bauteils mit Aussengewinde zu erhöhen.

Material	Perbunan
Operating Temperature	-20°C to +80°C
Note	Connection thread sealing ring to improve the IP protection of a component with male thread.

Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Größe Size	D (mm)	Di (mm)	H (mm)	VPE PU
06400512	M12	13.0	10.0	1.5	2000
06400516	M16	16.0	13.0	1.5	2000
06400520	M20	20.0	17.0	1.5	2000
06400525	M25	26.0	22.0	2.0	1000
06400532	M32	32.0	28.0	2.0	1000
06400540	M40	40.0	36.0	2.0	1000
06400550	M50	50.0	46.0	2.0	500
06400563	M63	61.0	57.0	2.0	500
06400407	PG 7	13.0	10.0	1.5	2000
06400409	PG 9	16.0	13.0	1.5	2000
06400411	PG 11	19.0	16.0	1.5	2000
06400413	PG 13.5	21.0	18.0	1.5	1000
06400416	PG 16	23.0	20.0	1.5	1000
06400421	PG 21	29.0	26.0	2.0	1000
06400429	PG 29	38.0	34.0	2.0	1000
06400436	PG 36	47.0	44.0	2.0	1000
06400442	PG 42	54.0	50.0	2.0	500
06400448	PG 48	59.0	55.0	2.0	500

