



# SCHUTZKAPPE FÜR ADE / SHROUD FOR ADE

Material	PVC
Einsatztemperatur	-30°C bis +80°C
Hinweis	Schutzkappe, um ADE-Kabelverschraubungen von mechanischen Einflüssen zu schützen.

Material	PVC
Operating Temperature	-30°C to +80°C
Note	Shroud to protect the ADE cable glands against mechanical influences.

## Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Hersteller Manufacturer	passend für Verschraubung suitable for Cable Gland	D (mm)	H (mm)	VPE PU
00506040	<b>CAPRI</b>	ADE N°4	16.0	34.68	lose / loose
00506050		ADE N°5	20.0	63.89	lose / loose
00506060		ADE N°6	25.0	69.44	lose / loose
00506070		ADE N°7	31.0	82.41	lose / loose
00506080		ADE N°8	43.0	92.84	lose / loose
00506090		ADE N°9	52.0	107.22	lose / loose
00506100		ADE N°10	59.0	113.95	lose / loose
00506110		ADE N°11	67.0	127.18	lose / loose
00506120		ADE N°12	75.0	127.87	lose / loose
00506130		ADE N°13	90.0	132.86	lose / loose
00506140		ADE N°14	100.0	140.90	lose / loose
00506150		ADE N°15	116.0	153.52	lose / loose
00506160		ADE N°16	127.0	159.47	lose / loose

Schutzkappen für A2LBF, RN, E1WBF und RAD auf Anfrage. / Shrouds for A2LBF, RN, E1WBF and RAD on request.  
 Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / Further products of the manufacturer on request.

