

EURO-TOP FRONTFIX PA



Material Polyamid 6
 Dichteinsatz Chloropren
 Flachdichtung Chloropren

Einsatztemperatur -20°C bis +100°C
 kurzzeitig -30°C bis +150°C

Schutzart IP66 / IP68

Hinweis Schnellmontageverschraubung, montierbar in metrischen Durchgangsbohrungen.

Material Polyamide 6
 Sealing Chloroprene
 Flat Sealing Chloroprene

Operating Temperature -20°C to +100°C
 intermittent -30°C to +150°C

Protection Class IP66 / IP68

Note Quick fitting cable gland mountable in metric clearance holes.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals



Artikelgenaue Zuordnung siehe Seite 175 bis 192.
 Article-based allocation see page 175 to 192.

Artikel Article			Größe Size	Klemmbereich Clamping Range		Gehäusewandstärke Enclosure Wall Thickness (mm)		L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H max. (mm)	VPE PU
				(mm)								
			≥	≤								
RAL7035	RAL7001	RAL9005										
FRONTFIX1116	FRONTFIX1216	FRONTFIX1316	M16	5.0	10.0	0.5 - 4.0	22/22	9.0	26.5	15.9	42.5	50
FRONTFIX1120	FRONTFIX1220	FRONTFIX1320	M20	6.0	12.0	0.5 - 4.0	24/24	9.0	30.3	19.9	41.5	50
FRONTFIX1121	FRONTFIX1221	FRONTFIX1321	M20	7.0	13.0	0.5 - 4.0	25/25	9.0	30.3	19.9	41.5	50
FRONTFIX1125	FRONTFIX1225	FRONTFIX1325	M25	11.0	17.0	0.5 - 4.0	29/29	9.0	36.3	24.9	43.5	25
FRONTFIX1132	FRONTFIX1232	FRONTFIX1332	M32	15.0	21.0	0.5 - 4.0	36/36	9.0	43.2	31.9	49.5	25
FRONTFIX1140	FRONTFIX1240	FRONTFIX1340	M40	19.0	28.0	0.5 - 4.0	46/46	11.5	55.2	39.9	56.0	20

Demontagewerkzeug / Disassembling Tool

Artikel Article	Größe Size	D (mm)	D2 (mm)	H (mm)
FRONTFIXDAT16	16	16.0	20.0	13.0
FRONTFIXDAT20	20	20.0	24.0	13.0
FRONTFIXDAT25	25	25.0	29.0	13.0
FRONTFIXDAT32	32	32.0	36.0	13.0
FRONTFIXDAT40	40	40.0	44.0	15.5

