



Material	Messing, vernickelt
Dichteinsatz	NRB
Klemmeinsatz	Polyamid
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-20°C bis +95°C (-60°C auf Anfrage)
Schutzart	IP68 (10 bar) / IP69k
ATEX-Kennzeichnung	Ex 2G 1D / Ex e II / Ex tD A20
Hinweis	Ex e-Kabelverschraubung aus Metall.

Material	Nickel Plated Brass
Sealing	NRB
Clamping Insert	Polyamide
O-Ring	NBR
Operating Temperature	-20°C to +95°C (-60°C on Request)
Protection Class	IP68 (10 bar) / IP69k
ATEX Marking	Ex 2G 1D / Ex e II / Ex tD A20
Note	Ex e cable gland made of metal.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals



DMT03ATEXE051X IECExBVS07.0019 E103997

E103997 255737

TC RU C-DE.AA87.B.01078 TÜV-11\_0137\_X

TAE00003AD

2021 01231  
3369920

Artikel-Nummer RST Article Code RST	Hersteller- Nummer Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)			L (mm)	H (mm)	VPE PU
				≥	≤				
HU1610120051	1.610.1200.51		M12x1.5	2.0	5.0	14/14	6.5	19.0	50
HU1610120050	1.610.1200.50		M12x1.5	3.0	6.5	14/14	6.5	19.0	50
HU1610160051	1.610.1600.51		M16x1.5	2.0	6.0	17/19	6.0	21.0	50
HU1610161151	1.610.1611.51		M16x1.5	3.0	7.0	20/20	6.0	22.0	50
HU1610160050	1.610.1600.50		M16x1.5	4.0	8.0	17/19	6.0	21.0	50
HU1610161150	1.610.1611.50		M16x1.5	6.0	10.0	20/20	6.0	22.0	50
HU1610200051	1.610.2000.51		M20x1.5	5.0	9.0	22/22	6.0	23.0	50
HU1610200050	1.610.2000.50		M20x1.5	6.0	12.0	22/22	6.0	23.0	50
HU1610201650	1.610.2016.50		M20x1.5	10.0	14.0	24/24	6.0	24.0	50
HU1610250051	1.610.2500.51		M25x1.5	10.0	16.0	30/30	7.0	26.0	25
HU1610250050	1.610.2500.50		M25x1.5	14.0	18.0	30/30	7.0	26.0	25
HU1610320051	1.610.3200.51		M32x1.5	13.0	20.0	40/40	8.0	31.0	25
HU1610320050	1.610.3200.50		M32x1.5	20.0	25.0	40/40	8.0	31.0	25
HU1610400051	1.610.4000.51		M40x1.5	20.0	26.0	50/50	8.0	37.0	10
HU1610400050	1.610.4000.50		M40x1.5	22.0	32.0	50/50	8.0	37.0	10
HU1610500051	1.610.5000.51		M50x1.5	25.0	31.0	57/57	9.0	37.0	5
HU1610500050	1.610.5000.50		M50x1.5	32.0	38.0	57/57	9.0	37.0	5
HU1610630051	1.610.6300.51		M63x1.5	29.0	35.0	64/68	10.0	38.0	5
HU1610630050	1.610.6300.50		M63x1.5	37.0	44.0	64/68	10.0	38.0	5

Langgewinde-Artikel auf Anfrage. / Long thread articles on request.

