



| | |
|--------------------|---|
| Material | Messing, vernickelt (Edelstahl auf Anfrage) |
| Dichteinsatz | NRB |
| Klemmeinsatz | Polyamid |
| O-Ring | NBR |
| Einsatztemperatur | -20°C bis +95°C (-60°C auf Anfrage) |
| Schutzart | IP68 (10 bar) / IP69k |
| ATEX-Kennzeichnung | Ex 2G 1D / Ex e II / Ex tD A20 |
| Hinweis | Ex e-Kabelverschraubung aus Metall für geschirmte Kabel (EMV). Schirmung endet in der Verschraubung (360° Kontaktierung). |

| | |
|-----------------------|--|
| Material | Nickel Plated Brass (Stainless Steel on Request) |
| Sealing | NRB |
| Clamping Insert | Polyamide |
| O-Ring | NBR |
| Operating Temperature | -20°C to +95°C (-60°C on Request) |
| Protection Class | IP68 (10 bar) / IP69k |
| ATEX Marking | Ex 2G 1D / Ex e II / Ex tD A20 |
| Note | Ex e cable gland made for screened cable (EMC). Screening ends in the cable gland (360° contact system). |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals



| Artikel-Nummer RST Article Code RST | Hersteller-Nummer Manufacturer Code | Hersteller Manufacturer | Gewinde Entry Thread | Klemmbereich Clamping Range (mm) | | $\frac{1}{2}$ | L (mm) | H (mm) | VPE PU |
|---|--|----------------------------|-------------------------|--|------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | ≥ | ≤ | | | | |
| HU1616120051 | 1.616.1200.51 | | M12x1.5 | 2.0 | 5.0 | 14/14 | 6.5 | 19.0 | 50 |
| HU1616120050 | 1.616.1200.50 | | M12x1.5 | 3.0 | 6.5 | 14/14 | 6.5 | 19.0 | 50 |
| HU1616160051 | 1.616.1600.51 | | M16x1.5 | 3.0 | 7.0 | 20/20 | 6.0 | 22.0 | 50 |
| HU1616160050 | 1.616.1600.50 | | M16x1.5 | 6.0 | 10.0 | 20/20 | 6.0 | 22.0 | 50 |
| HU1616200051 | 1.616.2000.51 | | M20x1.5 | 7.0 | 12.0 | 24/24 | 6.0 | 23.0 | 50 |
| HU1616200050 | 1.616.2000.50 | | M20x1.5 | 10.0 | 14.0 | 24/24 | 6.0 | 23.0 | 50 |
| HU1616250051 | 1.616.2500.51 | | M25x1.5 | 10.0 | 16.0 | 30/30 | 7.0 | 24.0 | 25 |
| HU1616250050 | 1.616.2500.50 | | M25x1.5 | 14.0 | 18.0 | 30/30 | 7.0 | 24.0 | 25 |
| HU1616320051 | 1.616.3200.51 | | M32x1.5 | 13.0 | 20.0 | 40/40 | 8.0 | 31.0 | 25 |
| HU1616320050 | 1.616.3200.50 | | M32x1.5 | 20.0 | 25.0 | 40/40 | 8.0 | 31.0 | 25 |
| HU1616400051 | 1.616.4000.51 | | M40x1.5 | 20.0 | 26.0 | 50/50 | 8.0 | 37.0 | 10 |
| HU1616400050 | 1.616.4000.50 | | M40x1.5 | 22.0 | 32.0 | 50/50 | 8.0 | 37.0 | 10 |
| HU1616500051 | 1.616.5000.51 | | M50x1.5 | 25.0 | 31.0 | 57/57 | 9.0 | 37.0 | 5 |
| HU1616500050 | 1.616.5000.50 | | M50x1.5 | 32.0 | 38.0 | 57/57 | 9.0 | 37.0 | 5 |
| HU1616630051 | 1.616.6300.51 | | M63x1.5 | 29.0 | 35.0 | 64/68 | 10.0 | 38.0 | 5 |
| HU1616630050 | 1.616.6300.50 | | M63x1.5 | 37.0 | 44.0 | 64/68 | 10.0 | 38.0 | 5 |

Langgewinde-Artikel auf Anfrage. / Long thread articles on request.

