



Material	Messing, vernickelt (weitere auf Anfrage)
Dichteinsatz	EPDM(Silikon auf Anfrage)
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C (Silikon: -65°C bis +220°C)
Schutzart	IP66 / IP68
ATEX-Kennzeichnung	Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb
Hinweis	Ex e/d-Schlauchverschraubung mit Innengewinde an der Hutmutter, um die Montage eines z.B. Schlauch-Fittings zu ermöglichen.

Material	Nickel Plated Brass (Further on Request)
Sealing	EPDM(Silicone on Request)
Operating Temperature	-40°C to +100°C (Silicone: -65°C to +220°C)
Protection class	IP66 / IP68
ATEX-Marking	Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb
Note	Ex e/d conduit gland with female thread at the cap to allow the installation of e.g. a conduit fitting.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals



INERIS06ATEX0014X IECExINE10.0010X TC RU C-IT.A945.B.00909 2021 32231 3003706

Artikel-Nummer Article Code	Hersteller-Nummer Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Größe Size	Gewinde Thread		Klemmbereich Clamping Range		1/2	L (mm)	H (mm)	VPE PU
				AG/male	IG/female	≥	≤				
RNC16KNP1616	KIT.RNC16.I16.I16.EPON		16	M16x1.5	M16x1.5	4.0	10.0	24/24	15.0	46.0	lose / loose
RNC20KNP2020	KIT.RNC20.I20.I20.EPON		20	M20x1.5	M20x1.5	5.5	13.0	32/30	15.0	47.0	lose / loose
RNC25KNP2525	KIT.RNC25.I25.I25.EPON		25	M25x1.5	M25x1.5	8.0	18.0	36/35	15.0	47.0	lose / loose
RNC32KNP3232	KIT.RNC32.I32.I32.EPON		32	M32x1.5	M32x1.5	13.0	24.0	45/42	15.0	61.0	lose / loose
RNC40KNP4040	KIT.RNC40.I40.I40.EPON		40	M40x1.5	M40x1.5	21.0	30.0	50/48	15.0	61.0	lose / loose
RNC50KNP5050	KIT.RNC50.I50.I50.EPON		50	M50x1.5	M50x1.5	24.0	36.0	57/55	15.0	61.0	lose / loose
RNC63KNP6363	KIT.RNC63.I63.I63.EPON		63	M63x1.5	M63x1.5	36.0	45.0	67/68	15.0	61.0	lose / loose
RNC75KNP7575	KIT.RNC75.I75.I75.EPON		75	M75x1.5	M75x1.5	45.0	54.0	80/80	15.0	69.0	lose / loose
RNC90AKNP9090	KIT.RNC90A.I90.I90.EPON		90a	M90x2.0	M90x2.0	54.0	62.0	100/100	20.0	79.0	lose / loose
RNC90BKNP9090	KIT.RNC90B.I90.I90.EPON		90b	M90x2.0	M90x2.0	60.0	68.0	100/100	20.0	79.0	lose / loose

Alle Verschraubungen werden als loses Kit mit mehreren Dichtringen geliefert. / All glands are supplied as loose kit with several sealing rings.
 Variationen wie andere Gewindearten oder Verschraubungstypen auf Anfrage. / Variations like other thread types or cable gland types on request.

